



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Armadio monoblocco in lamiera zincata da 15/10 interamente saldato, verniciatura a polveri colore di serie blu Ral 5015, porte a battente rinforzate, munite di feritoie per l'areazione del vano quadro elettrico
- Robusta struttura rinforzata a tubolare (40x40 mm, spessore 3 mm)
- n. 3 ripiani
- n. 2 ruote anteriori girevoli di ghisa, diam. 125 mm, port. Kg. 350 dotate di freno bloccante
- n. 2 ruote posteriori girevoli di ghisa, diam. 125 mm, port. Kg. 350
- n. 4 Golfari d'acciaio per il sollevamento tramite carroponete di diam. 72 mm, fissati direttamente sulla struttura a tubolare
- vano serratura per lucchetto blindato
- luce interna: plafoniera LED Britelite 7W - 4000K - 543 mm
- quadro elettrico interno provvisto di n.8 prese elettriche per l'alimentazione degli utensili a batteria
- n. 2 spine elettriche CEE 16A esterne per il collegamento all'alimentazione principale.



SPECIFICHE TECNICHE:

Dimensioni:

Larghezza: 1500 mm

Altezza: 1900 mm

Profondità: 600 mm

Peso: 200 kg ca.

Quadro elettrico:

interruttore differenziale generale: 2x25A 0,03A

interruttore magnetotermico: 1P+N 10A 4,5 kA protezione luce

interruttore magnetotermico: 1P+N 16A 4,5 kA protezione prese bivalenti

presa CEE 16A

Fornito con dichiarazione di corretta installazione impianti.

